

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

TRIBE BUFFALO

DESCRIPTION	TRIBE BUFFALO est une peinture à faible émission de composés organiques volatils (COV). Elle est à base de chaux et de résine acrylique qui donne en séchant, un bel aspect de cuir vieilli.
TYPE/COMPOSITION	Peinture émulsion à base de polymère très résistant, incorporant des pigments à la chaux.
SUPPORT RECOMMANDÉ	<ul style="list-style-type: none">• A utiliser sur des surfaces intérieures uniquement.• Ne convient pas à des surfaces en contact avec l'eau comme les salles de bains, les éviers ou sur les murs humides.
PRÉPARATION DU SUPPORT	<ul style="list-style-type: none">• Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.• Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de salissure, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.• La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être couverte à l'aide d'un primaire adapté.• Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Il est vivement recommandé de confier l'application de TRIBE Buffalo à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.• Appliquer au rouleau une 1^{ère} couche de peinture acrylique à base d'eau teintée de la même couleur que le TRIBE Buffalo choisie, pour une couverture uniforme.• Laissez la peinture acrylique à base d'eau sécher complètement avant d'appliquer une 2^{ème} couche. Le temps de séchage de la peinture acrylique à base d'eau dépendra des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures.• Laissez sécher complètement la 2^{ème} couche, avant d'appliquer, le TRIBE Buffalo.• 2 couches de TRIBE Buffalo au rendement de 8m²/litre sont recommandées pour une bonne finition.• Appliquez la 1^{ère} couche de TRIBE Buffalo avec un pinceau propre d'une largeur de 6 pouces avec des mouvements entrecroisés, étalant ainsi la peinture au maximum. Laissez sécher 4 heures.• Repassez le TRIBE Buffalo selon la même technique et laissez sécher une nuit.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

- Appliquez deux couches de **TRIBE Wax** à l'aide d'un tissu en coton en étendant le produit dans le rendement souhaité.
- Laissez 30 minutes de séchage entre chaque couche de **TRIBE Wax**.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	53-55 KU
Densité	1.10 (± 5%)
pH	12.5-13.5
Teneur (en poids) en matières solides	21% (± 5%)
Teneur volumique en matières solides	12% (± 5%)
Rendement	8m ² /litre
Températures d'application	>10° C < 35° C
Températures de stockage	> 5° C < 35° C
Durée de stockage de contenants non ouverts	12 mois
Type de peinture	Acrylique pure
Nettoyage	Eau

TEINTES

Se référer au nuancier

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10 % et supérieur à 85 %.
- Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
- Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.
- La finition peut laisser quelques taches blanches, le produit étant à base de chaux.
- Des températures basses et l'humidité peuvent occasionner des efflorescences de chaux.
- Le Tribe Wax doit être sans grumeaux, pendant l'utilisation

DILUTION

Non recommandé

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

NETTOYAGE

Nettoyez votre équipement à l'eau claire tout de suite après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres.

STOCKAGE

Conservez dans un endroit frais, sec et aéré. La température de stockage doit se situer entre

5° C et 35° C.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Manipulez avec précaution
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conserver hors de la portée des enfants
- Dangereux pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.

À noter :

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

AVERTISSEMENT Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et en utilisation sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine fermé.

Date: 18 Août 2022