

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

TRIBE KALAHARI

DESCRIPTION

TRIBE KALAHARI est une peinture texturée à base d'eau, à faible émission de composés organiques volatils (COV), formulé à partir de résine acrylique avec de fines billes de verre. Tribe Kalahari apporte à votre surface une finition granulée raffinée.

TYPE/COMPOSITION

Peinture émulsion à base de polymère très résistant, incorporant de fines billes de verre.

SUPPORT RECOMMANDÉ

- A utiliser sur des surfaces intérieures uniquement.
- Ne convient pas à des surfaces en contact avec l'eau comme les salles de bains, les éviers ou sur les murs humides.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.
- Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de salissure, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.
- La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être recouverte d'un primaire adapté.
- Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.

APPLICATION

- Il est vivement recommandé de confier l'application de **TRIBE Kalahari** à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.
- Appliquer au rouleau une 1^{ère} couche de **peinture acrylique à base d'eau** de la même teinte que la couleur **TRIBE Kalahari** choisie, pour une couverture uniforme.
- Laissez la peinture acrylique à base d'eau sécher complètement avant d'appliquer une 2^{ème} couche. Le temps de séchage de peinture acrylique à base d'eau dépendra des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures.
- Laisser sécher complètement la 2^{ème} couche, avant d'appliquer, le **TRIBE Kalahari**.
- 2 couches de **TRIBE Kalahari**, au rendement de 5m²/litre sont recommandées pour obtenir la finition et l'effet souhaités.
- Appliquez la 1^{ère} couche de **TRIBE Kalahari** au rouleau et procédez par mouvements croisés avec un pinceau propre d'une largeur de 6 pouces. Laissez sécher entre 4 et 6 heures.
- Appliquer une 2^{ème} couche de **TRIBE Kalahari** suivant la même méthode d'application et laissez sécher une nuit.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité

115-120 KU

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

Densité	0.95 (± 5%)
pH	8.5-9
Teneur (en poids) en matière solides	45% (± 5%)
Teneur volumique en matières solides	40% (± 5%)
Rendement	5m ² /litre
Températures d'application	> 10° C < 35 ° C
Températures de stockage	> 5° C < 35 ° C
Durée de stockage de contenants non ouverts	12 mois
Type de peinture	Acrylique pure
Nettoyage	Eau

TEINTES

Se référer au nuancier

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10 % et supérieur à 85 %.
- Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
- Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.
- Ne pas appliquer de couches épaisses de **TRIBE Kalahari** afin d'éviter un temps de séchage trop long.

DILUTION

Non recommandé

NETTOYAGE

Nettoyez votre équipement à l'eau claire tout de suite après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

STOCKAGE

Conservez dans un endroit frais, sec et aéré. La température de stockage doit se situer entre 5° C et 35° C.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Manipulez avec précaution.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.

À noter :

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

AVERTISSEMENT

Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et en utilisation sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine fermé.

Date: 18 Août 2022