

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

TRIBE KILIMANJARO

DESCRIPTION

TRIBE KILIMANJARO est un produit à faible émission de composés organiques volatils (COV) à base d'eau qui apporte une finition réfléchissante semi-transparente. Formulé de billes de verre qui réfléchissent la lumière et, une fois le produit séché, apporte un superbe effet cristallin.

TYPE/COMPOSITION

Peinture émulsion à base de polymère très résistant, incorporant des billes de verre spécialement fabriquées.

SUPPORT RECOMMANDÉ

A utiliser sur des surfaces intérieures **uniquement**. Ne convient pas à des surfaces en contact avec l'eau comme les salles de bains, les éviers ou sur les murs humides.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.
- Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de salissure, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.
- La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être recouverte d'un primaire adapté.
- Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

APPLICATION

- Il est vivement recommandé de confier l'application de Tribe Kilimanjaro à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.
- Appliquez la première couche de Tribe Fine Primer de la couleur choisie à l'aide d'un rouleau pour une couverture uniforme de la surface.
- Tribe Kilimanjaro étant de nature semi-transparente, la couleur finale dépendra de plusieurs éléments tels que la méthode d'application, la couleur du Tribe Fine Primer, la lumière et l'effet réfléchissant des billes.
- Laissez le Tribe Fine Primer sécher complètement avant d'appliquer une deuxième couche.
- Repasser une deuxième couche au rouleau et laissez sécher complètement avant d'appliquer le Tribe Kilimanjaro.
- Le temps de séchage de Tribe Fine Primer dépendra des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures.
- 2 couches de Tribe Kilimanjaro au rendement de 1m²/litre par couche sont recommandées pour obtenir l'effet et la finition souhaités. Par conséquent, pour deux couches, 2 litres au m² sont nécessaires.
- Appliquez une fine couche de Tribe Kilimanjaro à l'aide d'une truelle en acier.
- A ce stade, vous observerez l'apparition de crêtes et de sillons parallèles.
- Laissez poser entre 10 à 15 minutes pour stabiliser les rainures avant de lisser horizontalement la première couche à l'aide d'une truelle en acier.
- Il faudra faire particulièrement attention à ce que les côtés de la truelle ne laissent pas de traces.
- Néanmoins, quelques petites traces de truelle resteront visibles, qui seront recouvertes par l'application de la deuxième couche.
- La première couche prend 15-16 heures pour sécher (jusqu'au lendemain).
- Appliquez la deuxième couche de Tribe Kilimanjaro en utilisant la même technique et laissez sécher jusqu'au lendemain.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	90-95 KU (PP)
Densité	1,38 ($\pm 0,05$)
pH	8,5-9
Teneur (en poids) en matière solides	64 % (± 5 %)
Teneur volumique en matières solides	46 % (± 5 %)
Rendement	1m ² /litre
Températures d'application	> 10° C < 35 ° C
Températures de stockage	> 5° C < 35 ° C
Durée de stockage de contenants non ouverts	12 mois
Type de peinture	Acrylique pure
Solvant de nettoyage	Eau

TEINTES

Se référer au nuancier

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température ambiante de doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10 % et supérieur à 85 %.
- Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
- Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.
- Après le nivellement, le produit doit être appliqué de manière lisse pour éviter les traces de truelle.
- A la finition, le produit peut changer de couleur en raison du jaunissement de l'émulsion de base.
- Une surface minimum de 9 m² doit être couverte du premier coup si la surface du support est importante.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

DILUTION	Non recommandé
NETTOYAGE	Nettoyez votre équipement à l'eau claire tout de suite après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres.
STOCKAGE	Conservez dans un endroit frais, sec et aéré. La température de stockage doit se situer entre 5° C et 35° C.
SANTÉ ET SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none">• Manipulez avec précaution.• Evitez tout contact avec la peau et les yeux.• En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.• En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.• Conserver hors de la portée des enfants• Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.• En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.• Ne pas respirer les vapeurs.• En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.• Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.

À noter :

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

AVERTISSEMENT

Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et en utilisation sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine fermé.

Date: 13 Février 2017