

TRIBE OKAVANGO

DESCRIPTION

TRIBE OKAVANGO est un enduit stucco à base d'eau à faible émission de composés organiques volatils (COV) contenant de la chaux et de la résine acrylique. Il apporte une finition élégante et lustrée rappelant le marbre et est doux au toucher.

TYPE/COMPOSITION

Peinture émulsion très résistante à base de polymère, incorporant des pigments à base de chaux.

SUPPORT RECOMMANDÉ

- A utiliser sur les surfaces intérieures uniquement.
- Peut être utilisé sur les comptoirs de cuisine et les plans de salle de bains, mais devra être suivi de l'application d'un bouche-pore.
- Ne pas utiliser sur des supports tels que les baignoires, les éviers et les murs humides.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.
- Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de salissure, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.
- La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être recouverte d'un primaire adapté.
- Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

APPLICATION

- Il est vivement recommandé de confier l'application de **TRIBE Okavango** à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.
- Appliquer au rouleau, une 1^{ère} couche de **peinture acrylique à base d'eau teintée** de la même couleur que le **TRIBE Okavango** choisie pour une couverture uniforme.
- Laissez la peinture acrylique à base d'eau sécher complètement avant d'appliquer une 2^{ème} couche.
- Poncez la peinture acrylique à base d'eau avec du papier abrasif P 180 et enlevez la poussière en utilisant une brosse propre ou un chiffon.
- À l'aide d'un rouleau appliquer une 2^{ème} couche de peinture acrylique à base d'eau et laissez sécher complètement avant d'appliquer le **TRIBE Okavango**. Le temps de séchage de la peinture acrylique à base d'eau dépendra des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures.
- 2 couches de **TRIBE Okavango**, au rendement de 2m²/litre par couche sont recommandées pour une bonne finition.
- Appliquer au rouleau une 1^{ère} couche de **TRIBE Okavango** au rouleau et créez des textures en utilisant une truelle en acier propre. Laissez sécher une nuit.
- Poncez légèrement la 1^{ère} couche en utilisant du papier abrasif P 100 et enlevez la poussière en utilisant une brosse propre ou un chiffon.
- Appliquer une 2^{ème} couche de **TRIBE Okavango** en utilisant la même méthode d'application et laissez sécher jusqu'au lendemain.
- Poncez légèrement en utilisant du papier abrasif P 120 et essuyez toute poussière.
- Pour créer un effet lustré et marbré, appliquer 2 couches de **TRIBE Wax** en mouvement circulaire sur le **TRIBE Okavango** séché et débarrassé de toute traces de poussière.
- Utilisez un chiffon en coton imprégné de **TRIBE Wax** pour polir le **TRIBE Okavango**.
- Le **TRIBE Wax** doit sécher au moins trente minutes.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	94 – 95 KU (PP)
Densité	1.44 (± 5%)
pH	12.5-13.5
Teneur (en poids) en matières solides	60% (± 5 %)
Teneur volumique en matières solides	40% (± 5 %)
Rendement	2m ² /litre
Températures d'application	> 10° C < 35 ° C
Températures de stockage	> 5° C < 35 ° C
Durée de stockage de contenants non ouverts	12 mois
Type de peinture	Acrylique pure
Nettoyage	Eau

TEINTES

Se référer au nuancier

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température ambiante de doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10 % et supérieur à 85 %.
- Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
- Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.
- La finition peut laisser quelques taches blanches, le produit étant à base de chaux.
- Des températures basses et l'humidité peuvent occasionner des efflorescences de chaux.
- Évitez de trop poncer **TRIBE Okavango** car le papier de verre laissera des marques de ponçage sur le produit.
- Utilisez une cire sans grumeau.

DILUTION

Non recommandé

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

NETTOYAGE

Nettoyez votre équipement à l'eau claire tout de suite après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres

STOCKAGE

Conservez dans un espace frais, sec et bien aéré. La température de stockage doit se situer entre 5° C et 35° C.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Manipulez avec précaution.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Dangereux pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.

À noter:

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

AVERTISSEMENT

Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et l'utilisation sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine fermé.

Date: 18 Août 2022