

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

TRIBE RODRIGUES

DESCRIPTION

TRIBE RODRIGUES est un produit texturé à base d'eau, à faible émission de composés organiques volatils (COV), formulé avec des flocons colorés mélangées à une base acrylique. Tribe Rodrigues présente un fini rocailleux, granulé et tacheté.

TYPE/COMPOSITION

Peinture émulsion à base de polymère très résistant, incorporant des flocons.

SUPPORT RECOMMANDÉ

À utiliser sur des surfaces intérieures **uniquement**. Ne convient pas à des surfaces en contact avec l'eau comme les salles de bains, les éviers ou sur les murs humides.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.
- Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de salissure, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.
- La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être recouverte d'un primaire adapté.
- Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.

APPLICATION

- Il est vivement recommandé de confier l'application de Tribe Rodrigues à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.
- Appliquez une première couche de Tribe Fine Primer de la même teinte que la couleur Tribe Rodrigues choisie à l'aide d'un rouleau pour une couverture uniforme de la surface.
- Laissez le Tribe Fine Primer sécher complètement avant d'appliquer une deuxième couche.
- Repassez une deuxième couche de Tribe Fine Primer à l'aide d'un rouleau et laissez sécher complètement avant d'appliquer Tribe Rodrigues. Le temps de séchage de Tribe Fine Primer dépend des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures.
- 2 couches de Tribe Rodrigues, au rendement de 3m²/litre sont recommandées pour obtenir le rendu et la finition souhaités.
- Appliquez la première couche de Tribe Rodrigues à l'aide d'un rouleau, puis égalisez avec une brosse propre de 6 pouces. Laissez sécher 7 à 8 heures.
- Appliquez une nouvelle couche de Tribe Rodrigues en utilisant la même technique et laissez sécher une nuit.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	120 -130 KU
Densité	1,17 (± 5%)
pH	8.5-9
Teneur (en poids) en matières solides	46 % (± 5 %)
Teneur volumique en matières solides	30 % (± 5 %)
Rendement	3m ² /litre
Températures d'application	> 10° C < 35 ° C
Températures de stockage	> 5° C < 35 ° C
Durée de stockage de contenants non ouverts	12 mois
Type de peinture	Acrylique pure
Solvant de nettoyage	Eau

TEINTES

Se référer au nuancier.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10% et supérieur à 85%.
- Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
- Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.
- N'appliquez pas de couches épaisses de Tribe Rodrigues pour éviter un temps de séchage trop long.

DILUTION

Non recommandé.

NETTOYAGE

Nettoyez votre équipement à l'eau claire tout de suite après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

STOCKAGE

Conservez dans un endroit frais, sec et aéré. La température de stockage doit se situer entre 5° C et 35° C.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Manipulez avec précaution.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.

À noter:

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

AVERTISSEMENT

Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et en utilisation sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine fermé.

Date: 13 Février 2017