

### TRIBE TIMBUKTU

- DESCRIPTION** **TRIBE TIMBUKTU** est une peinture texturée à base d'eau à faible émission de composés organiques volatils (COV), qui donne un bel aspect rustique et granuleux.
- TYPE/COMPOSITION** Peinture émulsion à base de polymère très résistant, incorporant des pigments de quartz.
- SUPPORT RECOMMANDÉ** A utiliser sur des surfaces intérieures et extérieures.
- PRÉPARATION DU SUPPORT**
- Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.
  - Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de salissure, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.
  - La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être recouverte à l'aide d'un primaire adapté.
  - Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.
- APPLICATION**
- Il est vivement recommandé de confier l'application de **TRIBE Timbuku** à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.
  - Appliquer au rouleau une 1<sup>ère</sup> couche de **peinture acrylique à base d'eau teintée** de la même couleur que le **TRIBE Timbuku** choisie, pour une couverture uniforme de la surface.
  - Laisser la peinture acrylique à base d'eau sécher complètement avant d'appliquer une 2<sup>ème</sup> couche. Le temps de séchage de la peinture acrylique à base d'eau dépendra des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures
  - Laisser sécher complètement la 2<sup>ème</sup> couche, avant d'appliquer, le **TRIBE Timbuku**.
  - 2 couches de **TRIBE Timbuku** au rendement de 2m<sup>2</sup>/litre sont recommandées pour une bonne finition.
  - Appliquer au rouleau une 1<sup>ère</sup> couche de **TRIBE Timbuku** et étaler immédiatement le produit dans le sens vertical, à l'aide d'une brosse à encoller pour obtenir la texture granuleuse souhaitée.
  - Laisser sécher 6-7 heures.
  - Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche de **TRIBE Timbuku** en suivant la même méthode d'application mentionnée précédemment et laissez sécher une nuit.

# TRIBE

## TECHNICAL DATA SHEET

|                             |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>PROPRIÉTÉS PHYSIQUES</b> | Viscosité                                   | 135-140 KU             |
|                             | Densité                                     | 1,48 (± 5%)            |
|                             | pH  | 8,5 – 9,5              |
|                             | Teneur (en poids) en matière solides        | 72 (± 5 %)             |
|                             | Teneur volumique en matières solides        | 50 (± 5 %)             |
|                             | Rendement                                   | 2m <sup>2</sup> /litre |
|                             | Températures d'application                  | > 10° C < 35 ° C       |
|                             | Températures de stockage                    | > 5° C < 35 ° C        |
|                             | Durée de stockage de contenants non ouverts | 12 mois                |
|                             | Type de peinture                            | Acrylique pure         |
|                             | Nettoyage                                   | Eau                    |

**TEINTES** Se référer au nuancier

- PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**
- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10 % et supérieur à 85 %.
  - Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
  - Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.
  - N'appliquez pas de couche épaisse de **TRIBE Timbuktu** pour éviter un temps de séchage trop long.

**DILUTION** Non recommandé

**NETTOYAGE** Nettoyez votre équipement à l'eau claire tout de suite après utilisation.

**CONDITIONNEMENT** Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres.

# TRIBE

## TECHNICAL DATA SHEET

### STOCKAGE

Conservez dans un endroit frais, sec et aéré. La température de stockage doit se situer entre 5° C et 35° C.

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Manipulez avec précaution.
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

**Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.**

### Notes:

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à un autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

### AVERTISSEMENT

Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et l'utilisation sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine fermé.

**Date:** 18 Août 2022