

### TRIBE ZAMBEZI PASTE

#### DESCRIPTION

**TRIBE ZAMBEZI PASTE** est un produit à faible émission de composés organiques volatils (COV). De qualité supérieure et à base d'eau, il offre une finition lustrée et métallisée.

#### TYPE/COMPOSITION

Peinture émulsion, à base de polymère très résistant, incorporant des pigments nacrés et métallisés.

#### SUPPORT RECOMMANDÉ

A utiliser sur des surfaces intérieures uniquement.  
Ne convient pas à des surfaces en contact avec l'eau comme les salles de bains, les éviers ou sur les murs humides.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.
- Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de salissure, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.
- La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être recouverte à l'aide d'un primaire adapté.
- Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.

#### APPLICATION

- Il est vivement recommandé de confier l'application de **TRIBE Zambezi Paste** à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.
- Appliquer au rouleau une 1<sup>ère</sup> couche de **peinture acrylique à base d'eau** teintée de la même couleur que le **TRIBE Zambezi Paste** choisie, pour une couverture uniforme.
- Laisser la peinture acrylique à base d'eau sécher complètement avant d'appliquer une 2<sup>ème</sup> couche.
- Le temps de séchage de la peinture acrylique à base d'eau dépendra des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures.
- Laisser sécher complètement la 2<sup>ème</sup> couche, avant d'appliquer le **TRIBE Zambezi Paste**.
- 2 couches de **TRIBE Zambezi Paste** au rendement de 3m<sup>2</sup>/litre sont recommandées pour une bonne finition.
- Appliquer au rouleau une 1<sup>ère</sup> couche de **TRIBE Zambezi Paste**.
- Créer des textures en effectuant des mouvements circulaires au moyen d'une truelle en acier humide et propre, et de l'eau.
- La première couche nécessite 4 heures au minimum pour sécher.
- Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche de **TRIBE Zambezi Paste** utilisant la technique précédente et laissez sécher une nuit.

# TRIBE

## TECHNICAL DATA SHEET

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| <b>PROPRIÉTÉS PHYSIQUES</b> | Viscosité                                   | 65-70 KU (PP)   |
|                             | Densité                                     | 1,12 (± 0.05)   |
|                             | pH  | 8.5-9           |
|                             | Teneur en solides en poids                  | 46 % (± 5 %)    |
|                             | Teneur en solides en volume                 | 32 % (± 5 %)    |
|                             | Rendement                                   | 3 m2/litre      |
|                             | Températures d'application                  | >10° C < 35 ° C |
|                             | Températures de stockage                    | > 5° C < 35 ° C |
|                             | Durée de stockage de contenants non ouverts | 12 mois         |
|                             | Type de peinture                            | Acrylique pure  |
|                             | Nettoyage                                   | Eau             |

**TEINTES** Se référer au nuancier

- PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**
- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10 % et supérieur à 85 %.
  - Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
  - Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.

**DILUTION** Non recommandé

**NETTOYAGE** Nettoyez votre équipement à l'eau propre tout de suite après utilisation.

**CONDITIONNEMENT** Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres.

**STOCKAGE** Conservez dans un endroit frais, sec et aéré. La température de stockage doit se situer entre 5° C et 35° C.

# TRIBE

## TECHNICAL DATA SHEET

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Manipulez avec précaution
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conservez hors de la portée des enfants
- Utilisez seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.

### À noter :

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à un autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

### AVERTISSEMENT

Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine scellé.

Date: 18 Août 2022