

TRIBE ZAMBEZI TEXTURE

DESCRIPTION

TRIBE ZAMBEZI TEXTURE est un produit à faible émission de composés organiques volatils (COV). De qualité supérieure et à base d'eau, qui offre une finition lustrée et métallisée.

TYPE/COMPOSITION

Peinture émulsion, à base de polymère très résistant, incorporant des pigments nacrés et métallisés.

SUPPORT RECOMMANDÉ

- A utiliser sur des surfaces intérieures uniquement.
- Ne convient pas à des surfaces en contact avec l'eau comme les salles de bains, les éviers ou sur les murs humides.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces doivent être sèches et la teneur en humidité du support ne doit pas dépasser les 10 % lorsqu'elle est mesurée avec un humidimètre.
- Les surfaces doivent être débarrassées de toute trace de saleté, de poussière, de graisse, de particules en suspens et de peinture écaillée.
- La surface doit être lisse et régulière pour éviter de transparaître sous la peinture et toute imperfection doit être recouverte à l'aide d'un primaire adapté.
- Il est recommandé de poncer les supports neufs avec du papier de verre afin de les débarrasser de salissures et de projections de ciment.

APPLICATION

- Il est vivement recommandé de confier l'application de **TRIBE Zambezi Texture** à un peintre-applicateur qualifié afin d'obtenir l'aspect de finition souhaité.
- Appliquer au rouleau une 1^{ère} couche de **peinture acrylique à base d'eau teintée** de la même couleur que le **TRIBE Zambezi Texture** choisie, pour une couverture uniforme.
- Laisser la peinture acrylique à base d'eau sécher complètement avant d'appliquer une 2^{ème} couche. Le temps de séchage de la peinture acrylique à base d'eau dépendra des conditions météorologiques. Dans l'idéal, le séchage prend 4 heures.
- Laisser sécher complètement la 2^{ème} couche, avant d'appliquer le **TRIBE Zambezi Texture**.
- 2 couches de **TRIBE Zambezi Texture** au rendement de 4m²/litre sont recommandées pour une bonne finition.
- Appliquer au rouleau une 1^{ère} couche de **TRIBE Zambezi Texture** et créer des textures avec un pinceau de 6 pouces.
- Créer des textures grâce à des motifs variés, soit des traits croisés, ou des traits droits verticaux.
- La première couche nécessite 4 heures au minimum pour sécher.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

- Appliquez une 2^{ème} couche de **TRIBE Zambezi Texture** utilisant la technique précédente et laissez sécher une nuit.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Viscosité	100-110 KU
Densité	1,14 (± 0.05)
pH	8,5-9
Teneur (en poids) en matières solides	50 % (± 5 %)
Teneur volumique en matières solides	48 % (± 5 %)
Rendement	4m ² /litre
Températures d'application	>10° C < 35 ° C
Températures de stockage	> 5 ° C < 35 ° C
Durée de stockage de contenants non ouverts	12 mois
Type de peinture	Acrylique
Nettoyage	Eau

TEINTES

Se référer au nuancier

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10°C et supérieure à 35°C. Le taux d'humidité ne doit pas être inférieur à 10 % et supérieur à 85 %.
- Il est recommandé de ne pas sécher la surface pendant que le produit est appliqué afin d'éviter que l'outil d'application ne laisse des traces.
- Les retouches ne sont pas conseillées. Appliquez en partant d'un coin à l'autre ou à partir d'une ligne de démarcation à une autre.

DILUTION

Non recommandé

NETTOYAGE

Nettoyez votre équipement à l'eau claire tout de suite après utilisation.

TRIBE

TECHNICAL DATA SHEET

CONDITIONNEMENT

Disponible en contenants de 1 litre et 5 litres.

STOCKAGE

Conservez dans un endroit frais, sec et aéré. La température de stockage doit se situer entre 5° C et 35° C.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Manipulez avec précaution
- Evitez tout contact avec la peau et les yeux
- En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Conservez hors de la portée des enfants
- Utilisez seulement dans des zones bien ventilées.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

- Ne pas utiliser les récipients vides pour stocker des produits alimentaires.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter notre service d'information technique.

À noter :

- Compte tenu de la nature du produit, les teintes peuvent légèrement varier d'un lot à un autre. La texture peut aussi varier dépendant de la technique d'application.
- Cette fiche technique est sujette à changement sans préavis.

AVERTISSEMENT

Cette fiche technique s'appuie sur des essais poussés réalisés en laboratoire et l'utilisation sur le terrain. Toutefois, l'utilisation de ce produit dans des conditions non spécifiées peut donner lieu à des résultats différents. Nous ne pouvons garantir la qualité du produit que s'il est livré dans son contenant d'origine fermé.

Date: 18 Août 2022